

HYU-968

SF-IPT998ZWA-8P-HV

HYUNDAI

Dôme IP HYUNDAI 8MP extérieur



Professional Line



H.265+



- Dôme IP HYUNDAI
- 8MP@20ips, H.265+/H.265
- ICR, 0,005 lux, IR 40 m
- Optique motorisée 2,8~12 mm
- WDR 120dB, 3D-DNR, retour sur investissement
- Protection périmétrique et détection faciale
- Détection de mouvement 2.0
- 1 entrée / 1 sortie audio
- 1 entrée / 1 sortie alarme
- Emplacement MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, IK10, 3AXIS, 12V/PoE



Référence / Modèle

HYU-968 / SF-IPT998ZWA-8P-HV

Capteur d'image CMOS 1/2,8" 8 mégapixels

Résolution : 8MP (3840x2160), 6MP (3200x1800), 4MP (2688x1520), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Compression vidéo H.265+, H.265, H.264+, H.264 et MJPEG

Flux 1: 8MP (20fps), 6MP, 4MP, 1080P, 720P (25fps)

Flux 2 : VGA, Q720P (25 ips)

Flux 3: 1080P, 720P, VGA, Q720P (10fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,005 lux F1.6 (couleur, AGC activé), 0 lux IR activé

Eclairage IR : 40 mètres

Optique motorisée 2,8 ~ 12 mm

Angle de vue : 108°~30°(H), 56°~17°(V), 131°~35°(D)

Modes d'image: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR

Dôme IP HYUNDAI 8MP extérieur**Référence / Modèle****HYU-968 / SF-IPT998ZWA-8P-HV**

1 zone ROI fixe pour les flux principaux et secondaires

Rotation de l'image, mise en miroir, masques de confidentialité, saturation, luminosité, contraste, netteté, balance des blancs et contrôle du gain réglables via le logiciel client ou le navigateur Web

Protection périmétrique : détection de franchissement de ligne et détection d'intrusion avec classification des personnes et des véhicules

Détection facial

Détection de mouvement 2.0 : La détection de mouvement 2.0 basée sur l'apprentissage profond est activée par défaut pour tous les canaux analogiques. Elle permet de classer les personnes et les véhicules et de minimiser les fausses alarmes causées par des lumières ou des objets tels que des feuilles

1 entrée / 1 sortie audio

1 entrée / 1 sortie alarme

Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)

Interface réseau : RJ45 (10/100M) auto-adaptatif

Protocoles réseau: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP

Conforme à ONVIF (S/G), ISAPI, SDK

Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues simultanées

Compatible avec les navigateurs IE, Chrome et Firefox

Connexion Plug&Play avec NEXTGEN NVR

Compatible avec DDNS DEMES

Alimentation: 12VCC ($\pm 25\%$) / PoE (802.3af)

Consommation: 11W (12V) / 12,5W (PoE)

Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C

Humidité: <95% (sans condensation)

Degré de protection IP67

Anti-vandalisme IK10

Boîtier en aluminium

Dimensions : Ø138,3 x 126 mm

Poids : 830g

HYU-968

SF-IPT998ZWA-8P-HV

HYUNDAI

Dôme IP HYUNDAI 8MP extérieur

Référence / Modèle

HYU-968 / SF-IPT998ZWA-8P-HV

3 AXES : 0°~360°(PAN), 0°~75°(INCLINAISON), 0°~360°(Rotation)