

Caméra IP extérieure WiFi



- Caméra IP WiFi HYUNDAI
- 2MP@25/30ips, H.265+/H.265
- ICR, 0,005 lux, EXIR IR 30m
- Optique 2,8mm
- WDR 120dB, 3D-DNR, réglages de l'image
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Emplacement MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, 3AXIS.



Référence / Modèle	HYU-993 / HYU-993
Capteur CMOS 1/2,7" de 2 mégapixels	
Résolution numérique : 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)	
Format de compression H.265+/H.265/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	
Flux principal : 1080P, 720P (25/30 fps)	
Flux secondaire : VGA, Q720P (25/30 fps)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible	
Éclairage infrarouge : EXIR 30 mètres	
0,005 lux F1.6 couleur / 0 lux IR On	
Optique fixe de 2,8 mm	
111°(H), 59°(V), 133°(D) angle de vue	
Modes d'imagerie : BLC, WDR 120dB, 3D-DNR	
Réglage de la saturation, de la luminosité, du contraste, de la netteté et de la rotation de l'image via le logiciel client et le navigateur web	

Caméra IP extérieure WiFi

Référence / Modèle	HYU-993 / HYU-993
Capteur vidéo intégré	
Microphone et haut-parleur intégrés	
Audio bidirectionnel	
Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ45 (10/100M) auto-adaptable	
Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour	
WiFi 802.11b/g/n intégré à 2.4GHz	
Portée WiFi jusqu'à 120 mètres en champ libre sans obstruction	
Compatible Onvif et ISAPI	
Jusqu'à 6 affichages simultanés	
Jusqu'à 32 utilisateurs distants	
Connexion Plug&Play avec le NVR NEXTGEN	
Compatible avec le DDNS DEMES	
Alimentation électrique : 12V DC (±25%), max 6W	
Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C	
Température de stockage de -30°C ~ +60°C	
Degré de protection IP66	
Boîtier en plastique et métal	
Dimensions : 89,1 (L) x 73 (H) x 175,6 mm	
Poids : 345 g	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)	
Alimentation vendue séparément	