

## IMOU-0026

Imou-KIT/IPC-K9EP-3T0WE/FSP12-TYPEC

imou

### Dôme IP 3MP WiFi avec PAN/TILT et panneau solaire



- Dôme IP Imou WiFi
- 3MP@15ips, H.265
- IR 20 mètres
- Optique fixe de 3,6 mm
- Capteur vidéo et détection de personnes
- Pan&Tilt : 330° (H) ; 90° (V)
- Microphone et haut-parleur
- Fente microSD, RJ45
- Batterie rechargeable de 1500mAh
- Panneau solaire Imou inclus
- Protection IP66
- Compatible avec Amazon Alexa



#### Référence / Modèle

IMOU-0026 / Imou-KIT/IPC-K9EP-3T0WE/FSP12-TYPEC

Capteur CMOS 1/2,8" de 3 mégapixels

Résolution numérique : 3MP (2304x1296)

Format de compression H.265

15 images par seconde

Éclairage infrarouge : 20 mètres

Optique fixe de 3,6 mm

Angle de vision : 120°(D)

Zoom numérique 8X

Positionneur 330°(H), 90°(V)

Détecteur de mouvement

Détection des personnes

Suivi en temps réel des cibles en mouvement

Région configurable

## IMOU-0026

Imou-KIT/IPC-K9EP-3T0WE/FSP12-TYPEC



### Dôme IP 3MP WiFi avec PAN/TILT et panneau solaire

Référence / Modèle	IMOU-0026 / Imou-KIT/IPC-K9EP-3T0WE/FSP12-TYPEC
Mode performance	
Sirène et projecteurs : en cas de détection d'un intrus, les projecteurs et la sirène sont activés automatiquement ou manuellement pour dissuader l'intrus potentiel.	
Compatible avec Amazon Alexa	
Microphone et haut-parleur intégrés	
Son bidirectionnel	
Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
WiFi : IEEE802.11b/g/n (jusqu'à 50 mètres en champ libre)	
Application IMOU compatible avec Android et iOS	
Bouton de réinitialisation intégré	
Alimentation : batterie rechargeable 1500mAh, USB-C 5V DC /2A	
Consommation électrique : <3.5W	
Panneau solaire Imou inclus pour le chargement de la batterie	
Température de charge de la batterie : 0°C ~ +45°C	
Température de fonctionnement -20°C ~ +50°C	
Degré de protection IP66	
Dimensions : 117 (L) x 110 (H) x 142 mm	
Poids net : 718 g	
CE, UKCA	