

Caméra IP WiFi 3MP avec panneau solaire et batterie rechargeable

















- Imou Cell Go WiFi IP Camera
- 3MP@15ips, H.265
- IR 15 mètres
- Optique fixe de 2,8 mm
- Détecteur vidéo et détection de personnes par PIR
- Mode de confidentialité
- Dissuasion active
- Microphone et haut-parleur
- Fente microSD, RJ45
- Batterie rechargeable de 5000mAh
- Panneau solaire Imou inclus
- Notifications de batterie faible
- Protection IP65
- Compatible avec Amazon Alexa



Référence / Modèle	IMOU-0033 / IMOU-IPC-TB3FP-3T0WE/FSP12-TYPEC
Capteur CMOS 1/2,8" de 3 mégapixels	
Résolution numérique : 3MP (2304x1296)	
Format de compression H.264 et H.265	
15 images par seconde	
Éclairage infrarouge : 15 mètres	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vue : 98°(H), 54°(V), 121°(D)	
Zoom numérique 8X	
Capteur de mouvement vidéo	
Détection de personnes par capteur de mouvement F	PIR
Région configurable	
Mode travail	
Mode vie privée : l'appareil se met en veille pour prot	réger votre vie privée.



Caméra IP WiFi 3MP avec panneau solaire et batterie rechargeable

Référence / Modèle	IMOU-0033 / IMOU-IPC-TB3FP-3T0WE/FSP12-TYPEC
Sirène et spots : en cas de détection d'un intrus, les pour dissuader l'intrus potentiel	s spots et la sirène sont activés automatiquement ou manuellement
Compatible avec Amazon Alexa	
Audio bidirectionnel : microphone et haut-parleur i	ntégrés
Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte no	on incluse)
WiFi : IEEE802.11b/g/n (jusqu'à 50 mètres en cham	np libre)
Application IMOU compatible avec Android et iOS	
Bouton de réinitialisation intégré	
Alimentation : batterie rechargeable 5000mAh / US	SB-C 5VDC /2A
Consommation électrique : <3,5 W	
Panneau solaire Imou inclus pour le chargement d	le la batterie
Notification de batterie faible en cas de chute du n	iveau de la batterie en dessous de 20 %.
Température de charge de la batterie de 0°C ~ +45	5°C
Température de fonctionnement -20°C ~ +50°C	
Degré de protection IP65	
Dimensions de la caméra : 88 (L) x 41 (H) x 63 mm	1
Poids de l'appareil : 180 g	
CE	