

IPC-B24-L

IPC-B24-L



Caméra IP 4MP Smart Dual Light Lite AI d'extérieur



- Caméra IP Vesta Advanced Video
- 4MP@25/30ips, H.265
- 0.006 lux, Smart Dual Light 40m
- Optique fixe 2.8 mm
- WDR numérique, 3D-NR
- Protection du périmètre et détection intelligente des mouvements
- Microphone intégré
- Slot SD, bouton de réinitialisation
- RJ45, Onvif, IP67, PoE.



Référence / Modèle	IPC-B24-L / IPC-B24-L
Capteur CMOS 1/2,8" de 4 mégapixels	
Formats vidéo H.265, H.264	
Résolution jusqu'à 4MP	
Flux 1 : 4MP (1~25/30 fps)	
Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)	
Flux 3 : 720P (1~25/30 fps)	
Mode jour/nuit	
Smart Dual LightMode jour/nuit : 2 LED IR (40 mètres) + 2 LED lumière chaude (40 mètres)	
0,006 lux, 0 lux avec lumière allumée	
Optique fixe de 2,8 mm	
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR numérique, 3D-NR, miroir	
Balance des blancs	
Contrôle automatique et manuel du gain	

Caméra IP 4MP Smart Dual Light Lite AI d'extérieur

Référence / Modèle	IPC-B24-L / IPC-B24-L
Capteur vidéo 4 zones	
Protection du périmètre avec détection de franchissement de ligne et détection d'intrusion (prise en charge de la classification personne/véhicule)	
Détection intelligente des mouvements	
Microphone intégré	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non inclus)	
Bouton de réinitialisation	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DDNS, FTP, UPNP	
Prise en charge Onvif, CGI, P2P, SDK et API	
Compatible avec les navigateurs IE8 et ultérieurs	
Logiciel de gestion	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 3W	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement de -30°C ~ +60°C	
Humidité relative de fonctionnement <95%.	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique et socle en plastique	
Dimensions : 70 (L) x 70 (H) x 170 mm	
Poids net : 420 g	