


Caméra IP VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI 6MP pour extérieur



- Caméra IP Vesta Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI pour l'extérieur
- 6MP@25ips et H.265+
- Smart Dual Light avec IR 50 m et lumière blanche 50 m
- Optique fixe 2,8 mm
- WDR numérique et 3D-NR
- Détection de mouvement, d'intrusion et de franchissement de ligne avec classification des personnes et des véhicules
- Dissuasion active avec alarme sonore et lumineuse
- Son bidirectionnel
- Emplacement microSD jusqu'à 256 Go
- Protection IP67
- Alimentation 12V DC ou PoE
- Certification NDAA



Référence / Modèle	IPC-B36-AS-PV / IPC-B36-AS-PV
Caractéristiques techniques	
Capteur CMOS 1/2,7" de 6 mégapixels	
Résolution jusqu'à 6MP (2880x1620)	
Mode jour/nuit	
Smart Dual Light avec lumière infrarouge de 50 m et lumière blanche de 50 m	
0,006 lux et 0 lux avec éclairage activé	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vue de 111° à l'horizontale, 59° à la verticale et 134° en diagonale	
Flux vidéo	
Formats vidéo H.265+, H.264+, H.265, H.264	
Flux 1 : 6MP@25 ips	
Flux 2 : D1@25 fps	
Flux 3 : 720P@25 ips	

Caméra IP VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI 6MP pour extérieur

Référence / Modèle	IPC-B36-AS-PV / IPC-B36-AS-PV
Fonctionnalités	
Modes d'image BLC, HLC, WDR numérique, 3D-NR et miroir	
Balance des blancs	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Capteur vidéo 4 zones	
Masque de confidentialité à 4 zones	
Dissuasion par la lumière blanche	
Armement/désarmement disponible via une application, un NVR ou intégré à un panneau de contrôle VESTA.	
Fonctions intelligentes	
Détection de mouvement avec classification des personnes et des véhicules	
Détection d'intrusion avec classification des personnes et des véhicules	
Détection de franchissement de ligne avec classification des personnes et des véhicules	
Dissuasion active	
Alarme sonore et visuelle intégrée	
Lumières bleues et rouges pour la dissuasion active	
Audio	
Microphone intégré	
Haut-parleur intégré avec clips audio et son bidirectionnel	
Stockage	
Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface de communication	
Bouton de réinitialisation	
Réseau	
Interface réseau RJ45 10/100 Base-T	
Protocoles réseau TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP et SMTP	
Support Onvif, CGI, P2P, SDK et API	
Compatible avec les navigateurs IE8 et ultérieurs, Chrome et Firefox	

Caméra IP VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI 6MP pour extérieur

Référence / Modèle	IPC-B36-AS-PV / IPC-B36-AS-PV
Logiciel de gestion	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation électrique	
12V DC (±30%) ou alimentation PoE 802.3af	
Consommation électrique 2,7 W en fonctionnement de base et 5,4 W au maximum	
Environnement	
Température de stockage -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C (-30°C ~ +60°C)	
Humidité relative de fonctionnement inférieure à 95% d'humidité relative	
Degré de protection IP67	
Caractéristiques physiques	
Boîtier métallique	
Dimensions : 76 (L) x 77 (H) x 224 mm	
Poids net : 760 g	
Contenu	
Caméra IP Vesta Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI 6MP outdoor IPC-B36-AS-PV (IPC-B36-AS-PV)	
Certifications et réglementations	
Équipement conforme aux exigences de la NDAA (National Defense Authorization Act Section 889)	