



- Caméra IP Vesta Advanced Video avec technologie Magic Color
- 4MP@25/30ips, H.265+
- 0.006 lux, Smart Dual Light 50m
- Optique fixe 2.8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR
- Protection du périmètre et détection intelligente des mouvements
- Dissuasion active
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Fente MicroSD, bouton de réinitialisation
- RJ45, Onvif, IP67, PoE.



Référence / Modèle	IPC-B38-A180-PV / IPC-B38-A180-PV
Capteur CMOS 1/1,8" de 4 mégapixels	
Formats vidéo H.265+, H.264+, H.265, H.264	
Résolution jusqu'à 4MP (2688x1520)	
Flux 1 : 4MP (1~25/30 fps)	
Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)	
Flux 3 : 720P (1~25/30 fps)	
Mode jour/nuit	
Smart Dual LightLumière infrarouge 50 mètres, lumière chaude 50 mètres	
Technologie Magic Color pour des images en couleur dans n'importe quel environnement	
0,006 lux, 0 lux avec lumière allumée	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vue : 111°(H), 59°(V), 134°(D)	
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, miroir	

Référence / Modèle	IPC-B38-A180-PV / IPC-B38-A180-PV
Balance des blancs	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Capteur vidéo à 4 zones et masque de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection de franchissement de ligne et détection d'intrusion (prise en charge de la classification personne/véhicule)	
Détection intelligente des mouvements	
Dissuasion active intégrée avec alarme sonore et lumineuse (lumières bleues et rouges)	
Armement/désarmement de l'alarme	
Microphone et haut-parleur intégrés	
Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Bouton de réinitialisation	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP,SMTP	
Support Onvif, CGI, P2P, SDK et API	
Compatible avec les navigateurs IE8 et ultérieurs, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC (±30%) / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 2,8 W (de base), 5,5 W (maximum)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C (-40°C ~ +60°C)	
Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C	
Humidité relative de fonctionnement <95%.	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : 76 (L) x 77 (H) x 224 mm	
Poids net : 760 g	