

IPC-D24-ZAS-L-B

IPC-D24-ZAS-L-B



Dôme IP 4MP Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI extérieur antivandalisme



- Dôme IP Vesta Advanced Video
- 4MP@25/30ips, H.265+
- 0.006 lux, Smart Dual Light 40m
- Optique motorisée 2.7 ~ 13.5 mm
- WDR numérique, 3D-NR
- Protection du périmètre et détection intelligente des mouvements
- Dissuasion active
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Fente MicroSD, bouton de réinitialisation
- RJ45, Onvif, IP67, IK10, PoE



Référence / Modèle

IPC-D24-ZAS-L-B / IPC-D24-ZAS-L-B

Capteur CMOS 1/2,8" de 4 mégapixels

Formats vidéo H.265+, H.264+, H.265, H.264

Résolution jusqu'à 4MP (2688x1520)

Flux 1 : 4MP (1~25/30 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Flux 3 : 720P (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit

Smart Dual LightLumière IR 40 mètres, lumière chaude 40 mètres

0,006 lux, 0 lux lorsque la lumière est allumée

Optique motorisée 2,7~13,5 mm

Angle de vue : 99°~28°(H), 71°~21°(V), 134°~35°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR numérique, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs

Dôme IP 4MP Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI extérieur antivandalisme

Référence / Modèle	IPC-D24-ZAS-L-B / IPC-D24-ZAS-L-B
Contrôle automatique et manuel du gain	
Capteur vidéo à 4 zones et masque de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection de franchissement de ligne et détection d'intrusion (prise en charge de la classification personne/véhicule)	
Détection intelligente des mouvements	
Dissuasion active par alarme sonore et visuelle	
Armement/désarmement de l'alarme	
Microphone et haut-parleur intégrés	
Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Bouton de réinitialisation	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP	
Support Onvif, CGI, P2P, SDK, API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Compatible avec les navigateurs IE8 et ultérieurs, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 2,8 W (de base), 6,5 W (maximum)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C (-30°C ~ +60°C)	
Humidité relative de fonctionnement <95%.	
Degré de protection IP67	
Protection anti-vandalisme IK10	
Boîtier métallique	
Couleur noire	

IPC-D24-ZAS-L-B

IPC-D24-ZAS-L-B



Dôme IP 4MP Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI extérieur antivandalisme

Référence / Modèle

IPC-D24-ZAS-L-B / IPC-D24-ZAS-L-B

Dimensions de l'appareil Ø122 x 102 mm

Poids net : 520 g