

# IPC-D24-ZAS-L

IPC-D24-ZAS-L



## Dôme IP 4MP Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI extérieur anti-vandalisme



- Dôme IP Vesta Advanced Video
- 4MP@25/30ips, H.265+
- 0.006 lux, Smart Dual Light 40m
- Optique motorisée 2.7 ~ 13.5 mm
- WDR numérique, 3D-NR
- Protection du périmètre et détection intelligente des mouvements
- Dissuasion active
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Fente MicroSD, bouton de réinitialisation
- RJ45, Onvif, IP67, IK10, PoE



### Référence / Modèle

IPC-D24-ZAS-L / IPC-D24-ZAS-L

Capteur CMOS 1/2,8" de 4 mégapixels

Formats vidéo H.265+, H.264+, H.265, H.264

Résolution jusqu'à 4MP (2688x1520)

Flux 1 : 4MP (1~25/30 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Flux 3 : 720P (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit

Smart Dual LightLumière IR 40 mètres, lumière chaude 40 mètres

0,006 lux, 0 lux lorsque la lumière est allumée

Optique motorisée 2,7~13,5 mm

Angle de vue : 99°~28°(H), 71°~21°(V), 134°~35°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR numérique, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs

## Dôme IP 4MP Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI extérieur anti-vandalisme

Référence / Modèle	IPC-D24-ZAS-L / IPC-D24-ZAS-L
	Contrôle automatique et manuel du gain
	Capteur vidéo à 4 zones et masque de confidentialité à 4 zones
	Protection du périmètre avec détection de franchissement de ligne et détection d'intrusion (prise en charge de la classification personne/véhicule)
	Détection intelligente des mouvements
	Dissuasion active par alarme sonore et visuelle
	Armement/désarmement de l'alarme
	Microphone et haut-parleur intégrés
	Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)
	Bouton de réinitialisation
	Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)
	Protocoles réseau : TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP
	Support Onvif, CGI, P2P, SDK, API
	Jusqu'à 20 utilisateurs
	Compatible avec les navigateurs IE8 et ultérieurs, Chrome et Firefox
	Logiciel de gestion
	Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android
	Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)
	Consommation électrique : 2,8 W (de base), 6,5 W (maximum)
	Température de stockage : -40°C ~ +60°C
	Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C (-30°C ~ +60°C)
	Humidité relative de fonctionnement <95%.
	Degré de protection IP67
	Protection anti-vandalisme IK10
	Boîtier métallique
	Dimensions de l'appareil Ø122 x 102 mm

# IPC-D24-ZAS-L

IPC-D24-ZAS-L



---

## Dôme IP 4MP Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI extérieur anti-vandalisme

Référence / Modèle

IPC-D24-ZAS-L / IPC-D24-ZAS-L

Poids net : 520 g

---