

IPC-T34-ZAS-PV-V2

IPC-T34-ZAS-PV-V2



Dôme IP extérieur VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence



- Dôme IP Vesta Advanced Video Smart Dual Light
Dissuasion active pour utilisation en extérieur
- 4MP@25/30ips et H.265
- 0,006 lux F1.6 et Smart Dual Light avec IR 40 m et lumière blanche 40 m
- Optique motorisée 2,7~13,5 mm
- WDR numérique et 3D-NR
- Détection de mouvement avec classification des personnes et des véhicules
- Détection d'intrusion et de franchissement de ligne avec classification des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Son bidirectionnel
- Alarme sonore et lumineuse rouge et bleue
- Emplacement microSD jusqu'à 256 Go
- Protection IP67
- Alimentation 12V DC ou PoE.



Référence / Modèle	IPC-T34-ZAS-PV-V2 / IPC-T34-ZAS-PV-V2
Caractéristiques techniques	
Capteur CMOS de 4 MP 1/2,7" à balayage progressif	
Mode jour/nuit couleur et noir et blanc	
Éclairage minimum de 0,006 lux avec l'illuminateur éteint et de 0 lux avec l'illuminateur allumé	
Smart Dual Light avec 40 m de lumière infrarouge et 40 m de lumière blanche	
Lumière d'alarme rouge et bleue	
Optique motorisée varifocale de 2,7 mm à 13,5 mm	
Ouverture F1.6	
Angle de vue 99° à 28° à l'horizontale, 71° à 21° à la verticale et 134° à 35° en diagonale	
Flux vidéo	
Compression H.264H, H.264M, H.264B et H.265	
Compression intelligente H.264H+, H.264M+, H.264B+ et H.265	
2 flux	
Flux 1 : 4MP@25/30 ips	
Flux 2 : D1@25/30 ips	

Dôme IP extérieur VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence

Référence / Modèle	IPC-T34-ZAS-PV-V2 / IPC-T34-ZAS-PV-V2
Contrôle du débit CBR et VBR	
Débit vidéo de 3 Kbps à 20480 Kbps en H.264 et H.265	
Fonctionnalités	
BLC, HLC, WDR numérique et 3D-NR	
Balance des blancs	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Détection de mouvement configurable en 4 zones rectangulaires	
Rotation de l'image à 180	
Miroir	
Masque de confidentialité en 4 zones	
Contrôle de l'illuminateur en mode automatique ou manuel	
Armement et désarmement	
Fonctions intelligentes	
Détection de mouvement avec classification des personnes et des véhicules	
Détection d'intrusion avec classification des personnes et des véhicules	
Détection de franchissement de ligne avec classification des personnes et des véhicules	
Recherche par IA depuis VSS	
Dissuasion active	
Alarme sonore	
Alarme lumineuse avec LED rouge et bleue	
Audio	
Microphone intégré	
Haut-parleur intégré	
Son bidirectionnel	
Stockage	
FTP	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go en FAT32 (carte non incluse)	

Dôme IP extérieur VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence

Référence / Modèle

IPC-T34-ZAS-PV-V2 / IPC-T34-ZAS-PV-V2

Alarmes

Alarmes de déconnexion, de conflit d'adresses IP, d'absence de carte SD, d'avertissement de capacité et d'erreur de carte SD.

Interface de communication

Bouton de réinitialisation

Réseau

Interface réseau RJ45 10/100 Base-T

Protocoles TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP et SMTP

Support ONVIF, CGI et P2P en option

SDK et API

Jusqu'à 20 utilisateurs avec une bande passante totale de 80M

Compatible avec IE8 et plus, Chrome et Firefox

Logiciel pour PC

Application mobile pour iOS et Android

Alimentation électrique

12 VDC ($\pm 30\%$) ou alimentation PoE 802.3af

Consommation de base de 2,8 W

Consommation électrique maximale 6,5 W

Environnement

Température de fonctionnement -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °C)

Température de stockage -40 °C à 60 °C (-40 °C à 140 °F à 140 °F)

Humidité relative inférieure à 95 %.

Protection IP67

Caractéristiques physiques

Boîtier métallique

Dimensions : 110 x Ø122 mm

Poids net : 670 g

Contenu

IPC-T34-ZAS-PV-V2

IPC-T34-ZAS-PV-V2



Dôme IP extérieur VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence

Référence / Modèle	IPC-T34-ZAS-PV-V2 / IPC-T34-ZAS-PV-V2
--------------------	---------------------------------------

Dôme IP Smart Dual Light Dissuasion active IPC-T34-ZAS-PV-V2 (IPC-T34-ZAS-PV-V2)
--