

IPC-T38-A180-PV

IPC-T38-A180-PV



Dôme IP panoramique extérieur 8MP Smart Dual Light Active Deterrence Magic Colour Ultra AI



- Dôme IP Vesta Advanced Video avec technologie Magic Color
- 8MP@25/30ips, H.265+
- 0.007/0.0004 lux, Smart Dual Light 40m
- Optique fixe 3.6 mm
- WDR 120dB, 3D-NR
- Protection du périmètre, détection intelligente des mouvements, détection des visages, cartographie thermique
- Dissuasion active
- Microphone et haut-parleur intégrés
- 1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Fente microSD, bouton de réinitialisation
- Rs485, RJ45, Onvif, IP67, PoE



Référence / Modèle

IPC-T38-A180-PV / IPC-T38-A180-PV

Deux capteurs CMOS 1/1,8" de 4 mégapixels

Formats vidéo H.265+, H.264+, H.265, H.264

Résolution jusqu'à 8MP (5120x1520)

Flux 1 : 5120x1520 (1~25/30 fps)

Flux 2 : 2048x576 (1~25/30 ips)

Flux 3 : 2048x576 (1~25/30 ips)

Mode jour/nuit

Smart Dual LightLumière infrarouge 40 mètres, lumière chaude 40 mètres

Technologie Magic Color pour des images en couleur dans n'importe quel environnement

0,007 lux F1.6 (couleur), 0,0004 lux F1.6 (N/B), 0 lux avec le rétroéclairage allumé

Optique fixe de 3,6 mm

Angle de vision : 180°(H)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

Dôme IP panoramique extérieur 8MP Smart Dual Light Active Deterrence Magic Colour Ultra AI

Référence / Modèle	IPC-T38-A180-PV / IPC-T38-A180-PV
Balance des blancs	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Capteur vidéo 4 zones	
Protection du périmètre avec détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion (prise en charge de la classification personne/véhicule), détection de flânerie, d'attroupement de personnes, de stationnement non autorisé	
Détection des visages	
Détection d'objets abandonnés/perdus	
Carte thermique	
Dissuasion active intégrée avec alarme sonore et lumineuse (lumières bleues et rouges)	
Activation/désactivation de l'alarme	
Microphone et haut-parleur intégrés	
1 entrée audio RCA / 1 sortie	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Port RS485	
Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Bouton de réinitialisation	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP,SMTP	
Support Onvif, CGI, P2P, SDK et API	
Compatible avec les navigateurs IE8 et ultérieurs, Edge, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC ($\pm 30\%$) / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 4W (de base), 14W (maximum)	
Température de stockage : $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Température de fonctionnement de $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	

IPC-T38-A180-PV

IPC-T38-A180-PV



Dôme IP panoramique extérieur 8MP Smart Dual Light Active Deterrence Magic Colour Ultra AI

Référence / Modèle

IPC-T38-A180-PV / IPC-T38-A180-PV

Humidité relative de fonctionnement <95%.

Degré de protection IP67

Boîtier métallique

Dimensions : Ø124 x 137 mm Ø124 x 137 mm

Poids net : 990 g