

IPC-T38-ZAS-PV

IPC-T38-ZAS-PV



Dôme IP 8MP Smart Dual Light Active Deterrence Pro AI extérieur



- Dôme IP Vesta Advanced Video
- 8MP@25ips, H.265+
- 0.007/0.0007 lux, Smart Dual Light 40m
- Optique motorisée 2.7 ~ 13.5mm
- WDR 120dB, 3D-NR
- Protection du périmètre, détection des visages, comptage des personnes, cartographie thermique et détection intel des mouvements
- Dissuasion active
- Microphone intégré, haut-parleur et un canal d'alarme
- Fente microSD, bouton de réinitialisation
- RJ45, Onvif, IP67, PoE.



Référence / Modèle

IPC-T38-ZAS-PV / IPC-T38-ZAS-PV

Capteur CMOS 1/2,7" de 8 mégapixels

Formats vidéo H.265+, H.264+, H.265, H.264

Résolution jusqu'à 8MP (3840x2160)

Flux 1 : 8MP (1~25 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Flux 3 : 720P (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit

Smart Dual LightLumière IR 40 mètres, lumière chaude 40 mètres

0,007 lux (couleur), 0,0007 lux (N/B), 0 lux lorsque la lumière est allumée

Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vision : 109°~30°(H), 56°~17°(V), 131°~35°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs

Dôme IP 8MP Smart Dual Light Active Deterrence Pro AI extérieur

Référence / Modèle	IPC-T38-ZAS-PV / IPC-T38-ZAS-PV
Contrôle automatique et manuel du gain	
Capteur vidéo à 4 zones et masque de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (classification des personnes et des véhicules)	
Détection des visages	
Comptage de personnes	
Carte thermique	
Détection intelligente des mouvements	
Dissuasion active intégrée avec alarme sonore et lumineuse (lumières bleues et rouges)	
Armement / désarmement de l'alarme	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Microphone et haut-parleur intégrés	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Bouton de réinitialisation	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP	
Support Onvif, CGI, P2P, SDK, API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Compatible avec les navigateurs IE8 et ultérieurs, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 2,5 W (de base), 6,2 W (maximum)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C (-30°C ~ +60°C)	
Humidité relative de fonctionnement <95%.	

IPC-T38-ZAS-PV

IPC-T38-ZAS-PV



Dôme IP 8MP Smart Dual Light Active Deterrence Pro AI extérieur

Référence / Modèle

IPC-T38-ZAS-PV / IPC-T38-ZAS-PV

Degré de protection IP67

Boîtier métallique

Dimensions : Ø122 x 110 mm

Poids net : 670 g