

IPC-T38L-ZAS-PV-V2

IPC-T38L-ZAS-PV-V2



Dôme IP VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI 8MP pour extérieur

IP67

DIGITAL WDR

120 dB WDR

H.265+

PoE

P2P

- Dôme IP Vesta Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI pour l'extérieur
- 8MP@20ips et H.265
- 0,007/0,0007 lux F1.6 et Smart Dual Light avec IR 40 m et lumière blanche 40 m
- Optique motorisée 2,7~13,5 mm
- WDR 120 dB et WDR numérique
- Détection de mouvement avec classification des personnes et des véhicules
- Détection d'intrusion et de franchissement de ligne avec classification des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Audio bidirectionnel
- Alarme sonore et lumineuse rouge et bleue
- Emplacement microSD jusqu'à 256 Go
- Protection IP67
- Alimentation 12V DC ou PoE.



Référence / Modèle	IPC-T38L-ZAS-PV-V2 / IPC-T38L-ZAS-PV-V2
Caractéristiques techniques	
Capteur CMOS 1/2,7" de 8 MP avec balayage progressif	
Résolution maximale de 8MP (3840x2160)	
Mode jour/nuit en couleur et en noir et blanc	
Éclairage minimum 0,007 lux en couleur, 0,0007 lux en noir et blanc et 0 lux avec l'illuminateur allumé	
Smart Dual Light avec 40 m de lumière infrarouge et 40 m de lumière blanche	
Lumière d'alarme rouge et bleue	
Optique motorisée varifocale de 2,7 mm à 13,5 mm	
Ouverture F1.6	
Angle de vue 109° à 30° à l'horizontale, 56° à 17° à la verticale et 131° à 35° en diagonale	
Flux vidéo	
Compression H.264H, H.264M, H.264B et H.265	
Compression intelligente H.264H+, H.264M+, H.264B+ et H.265	

Dôme IP VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI 8MP pour extérieur

Référence / Modèle	IPC-T38L-ZAS-PV-V2 / IPC-T38L-ZAS-PV-V2
3 flux	
Flux 1 : 8MP@20 fps	
Flux 2 : D1@25/30 ips	
Flux 3 : 720P@25/30 ips	
Contrôle du débit CBR et VBR	
Débit binaire vidéo de 3 Kbps à 20480 Kbps en H.264 et H.265	
Fonctionnalités	
BLC, HLC, WDR 120 dB, WDR numérique et 3D-NR	
Balance des blancs	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Détection de mouvement configurable en 4 zones rectangulaires	
Rotation de l'image à 180	
Miroir	
Masque de confidentialité en 4 zones	
Contrôle de l'illuminateur en mode automatique ou manuel	
Armement et désarmement	
Fonctions intelligentes	
Détection de mouvement avec classification des personnes et des véhicules	
Détection d'intrusion avec classification des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés	
Détection de franchissement de ligne avec classification des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés	
Recherche par IA depuis VSS	
Dissuasion active	
Alarme sonore	
Alarme lumineuse avec LED rouge et bleue	
Audio	
Microphone intégré	
Haut-parleur intégré	

Dôme IP VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI 8MP pour extérieur

Référence / Modèle	IPC-T38L-ZAS-PV-V2 / IPC-T38L-ZAS-PV-V2
Audio bidirectionnel	
Compression audio G.711a, G.711Mu, G.726 et G.726ASF	
Stockage	
FTP	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go en FAT32 (carte non incluse)	
Alarmes	
Alarmes de déconnexion, de conflit d'adresses IP, d'absence de carte SD, d'avertissement de capacité et d'erreur de carte SD.	
Réseau	
Interface réseau RJ45 10/100 Base-T	
Protocoles TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP et SMTP	
Support ONVIF, CGI et P2P	
SDK et API	
Jusqu'à 20 utilisateurs avec une bande passante totale de 80M	
Compatible avec IE8 et plus, Chrome et Firefox	
Logiciel et application pour PC	
Application mobile pour iOS et Android	
Alimentation électrique	
12 VDC (±30%) ou alimentation PoE 802.3af	
Consommation de base de 2,5 W	
Consommation électrique maximale 6,2 W	
Environnement	
Température de fonctionnement -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °C)	
Température de stockage -40 °C à 60 °C (-40 °C à 140 °F à 140 °F)	
Humidité relative inférieure à 95 %.	
Protection IP67	
Caractéristiques physiques	
Boîtier métallique	

IPC-T38L-ZAS-PV-V2

IPC-T38L-ZAS-PV-V2



Dôme IP VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI 8MP pour extérieur

Référence / Modèle	IPC-T38L-ZAS-PV-V2 / IPC-T38L-ZAS-PV-V2
Dimensions : 110 x Ø122 mm	
Poids net : 670 g	
Contenu	
Dôme IP à dissuasion active IPC-T38L-ZAS-PV-V2 (IPC-T38L-ZAS-PV-V2)	