

Dôme IP 8MP Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI extérieur



- Dôme IP Vesta Advanced Video
- 8MP@20ips, H.265+
- 0.007/0.0007 lux, Smart Dual Light 40m
- Optique motorisée 2.7 ~ 13.5mm
- WDR 120dB, 3D-NR
- Protection du périmètre et détection intelligente des mouvements
- Dissuasion active
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Fente microSD, bouton de réinitialisation
- RJ45, Onvif, IP67, PoE.



Référence / Modèle	IPC-T38L-ZAS-PV / IPC-T38L-ZAS-PV
Capteur CMOS 1/2,7" de 8 mégapixels	
Formats vidéo H.265+, H.264+, H.265, H.264	
Résolution jusqu'à 8MP (3840x2160)	
Flux 1 : 8MP (1~20 fps)	
Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)	
Flux 3 : 720P (1~25/30 fps)	
Mode jour/nuit	
Smart Dual LightLumière IR 40 mètres, lumière chaude 40 mètres	
0,007 lux (couleur), 0,0007 lux (N/B), 0 lux lorsque la lumière est allumée	
Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm	
Angle de vision : 109°~30°(H), 56°~17°(V), 131°~35°(D)	
Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir	
Balance des blancs	

Dôme IP 8MP Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI extérieur

Référence / Modèle	IPC-T38L-ZAS-PV / IPC-T38L-ZAS-PV
Contrôle automatique et manuel du gain	
Capteur vidéo 4 zones et masque de confidentialité 4 zones	
Protection du périmètre avec détection de franchissement de ligne et détection d'intrusion (prise en charge de la classification personne/véhicule)	
Détection intelligente des mouvements	
Dissuasion active intégrée avec alarme sonore et lumineuse (lumières bleues et rouges)	
Armement/désarmement de l'alarme	
Microphone et haut-parleur intégrés	
Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Bouton de réinitialisation	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP	
Support Onvif, CGI, P2P, SDK, API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Compatible avec les navigateurs IE8 et ultérieurs, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC ($\pm 30\%$) / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 2,5 W (de base), 6,2 W (maximum)	
Température de stockage : $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$)	
Température de fonctionnement : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humidité relative de fonctionnement $<95\%$.	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : $\varnothing 122 \times 110 \text{ mm}$	
Poids net : 670 g	