

NVR2106M

NVR2106M



NVR IP à 6 canaux Entry Series



- NVR IP 6 canaux Vesta Advanced Video Entry Series
- Entrée/sortie H.265/H.264
- 88/88 Mbps
- Sorties HDMI (4K) et VGA (1080P) simultanées
- AI à partir des caméras : protection du périmètre, détection des visages, comptage des personnes et SMD
- 1 capacité de disque dur SATA
- 1 RJ45 Fast Ethernet
- 2 USB 2.0
- 12V DC



Référence / Modèle

NVR2106M / NVR2106M

6 canaux IP

Compression vidéo : H.265 et H.264

Sorties vidéo HDMI (4K) et VGA (1080P) simultanées

Division des sorties : 1, 4, 9

1 entrée / 1 sortie audio RCA

Audio bidirectionnel

Compression audio : G.711a

Résolution d'enregistrement jusqu'à 8MP (3840x2160)

Bande passante : 88 Mbps en entrée, 88 Mbps en sortie

Capacité de décodage :

1 canal à 8MP (30 fps)

4 canaux à 1080P (30 fps)

Prise en charge du décodage adaptatif

NVR IP à 6 canaux Entry Series

Référence / Modèle	NVR2106M / NVR2106M
Modes d'enregistrement manuel et programmé (général, capteur vidéo, alarme, renseignement)	
Liaison d'alarme : enregistrement, instantané, alarme sonore, journal, préenregistrement, courriel	
Prise en charge de la capture d'images au format JPEG	
Intelligence artificielle des caméras intelligentes :	
Protection du périmètre (intrusion, franchissement de ligne)	
Détection des visages	
Comptage de personnes	
Détection intelligente des mouvements	
Intelligence artificielle dans l'enregistreur :	
Non disponible	
Recherche AI par classification des cibles (personnes, véhicules motorisés et véhicules non motorisés)	
Lecture synchronisée de 6 canaux maximum	
Capacité interne pour 1 disque dur SATA jusqu'à 14 To (vendu séparément)	
Port réseau RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)	
Protocoles réseau : HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtre IP, DDNS, FTP, P2P, enregistrement automatique	
Support Onvif et SDK	
Compatible avec le navigateur web IE8 ou plus récent	
Compatible avec les appareils Android et iOS	
Ports de communication : 2 ports USB 2.0	
Alimentation : 12V DC, 2A	
Consommation électrique : 7 W (hors disque dur)	
Température de fonctionnement : -10°C ~ +55°C	
Humidité relative : 10%~90% (sans condensation)	
Boîtier métallique	
Dimensions : 255 (L) x 42 (H) x 222 mm (Mini 1U)	

NVR2106M

NVR2106M



NVR IP à 6 canaux Entry Series

Référence / Modèle

NVR2106M / NVR2106M

Poids : 900 g

Installation de bureau

Certifié CE/FCC