

NVR7216-IO-PRO

NVR7216-IO-PRO



NVR IP à 16 canaux de la série Ultra AI



- NVR IP Vesta Advanced Video Ultra AI Series 16 canaux
- H.265/H.264
- Entrée/sortie 384/384 Mbps
- 2 sorties HDMI (4K) et VGA (1080P) simultanées
- IA à partir des caméras : protection du périmètre, détection des visages, détection des objets et SMD
- AI du NVR : protection du périmètre, détection des visages, reconnaissance des visages et SMD
- 8 entrées / 4 sorties d'alarme
- Capacité de 2 disques durs SATA
- 2 RJ45 Gigabit, 1 eSATA, 4 USB 2.0., 1 USB 3.0
- 12V DC



Référence / Modèle	NVR7216-IO-PRO / NVR7216-IO-PRO
16 canaux IP	
Compression vidéo : H.265 et H.264	
Sorties vidéo simultanées de 2 HDMI (4K) et VGA (1080P)	
Répartition des sorties : 1, 4, 9, 16, 25	
1 entrée / 2 sorties audio RCA	
Audio bidirectionnel	
Compression audio : G.711a	
Résolution d'enregistrement jusqu'à 8MP (3840x2160)	
Bande passante : 384 Mbps en entrée, 384 Mbps en sortie	
Capacité de décodage :	
8 canaux à 8MP (30 fps)	
Prise en charge du décodage adaptatif	
Modes d'enregistrement manuel et programmé (général, capteur vidéo, alarme, renseignement)	
Liaison d'alarme : enregistrement, capture d'image, alarme sonore, journal, préenregistrement, courrier électronique	
Prise en charge de la capture d'images au format JPEG	

NVR IP à 16 canaux de la série Ultra AI

Référence / Modèle	NVR7216-IO-PRO / NVR7216-IO-PRO
Intelligence artificielle des caméras intelligentes :	
Protection du périmètre (intrusion, franchissement de ligne)	
Détection des visages	
Détection d'objets	
Détection intelligente des mouvements	
Intelligence artificielle dans l'enregistreur :	
Protection du périmètre (intrusion, franchissement de ligne) : Jusqu'à 4 canaux	
Détection des visages : jusqu'à 4 canaux	
Reconnaissance des visages : jusqu'à 2 canaux (20 bases de données de visages avec un total de 100 000 visages)	
Détection intelligente de mouvement : Jusqu'à 8 canaux	
Recherche AI par classification des cibles (personnes, véhicules motorisés et véhicules non motorisés)	
Lecture synchronisée de 16 canaux maximum	
8 entrées / 4 sorties d'alarme	
Capacité interne pour 2 disques durs SATA jusqu'à 16 To (vendus séparément)	
Port eSATA	
2 ports réseau RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps)	
Protocoles réseau : HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtre IP, DDNS, FTP, P2P, Enregistrement automatique	
Support Onvif et SDK	
Compatible avec les navigateurs IE, Edge, Chrome et Firefox	
Compatible avec les appareils Android et iOS	
Ports de communication : 4 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 port RS232 et 1 port RS485	
Alimentation : 12V DC, 3 A	
Consommation électrique : 20 W (hors disque dur)	
Température de fonctionnement : -10°C ~ +55°C	
Humidité relative 10%~90% (sans condensation)	
Boîtier métallique	
Dimensions : 360 (L) x 48 (H) x 311,5 mm (1U)	

NVR7216-IO-PRO

NVR7216-IO-PRO



NVR IP à 16 canaux de la série Ultra AI

Référence / Modèle	NVR7216-IO-PRO / NVR7216-IO-PRO
Poids : 3 kg	
Installation de bureau	
Certifié CE/FCC	