

SD4Z25-AS-PV

SD4Z25-AS-PV



Dôme PTZ IP 4MP Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI Outdoor



- Dôme IP PTZ Vesta Advanced Video
- 4MP@25/30ips, H.265
- ICR, 0.007/0.0004 lux, Smart Dual Light 120m
- Zoom optique 25X (5,5~137,5mm)
- 3D-DNR, ROI
- Pan&Tilt : 360°@120°/s (H) ; 90°@120°/s (V) ; 250 pré-réglages
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 1 entrée / 1 sortie d'alarme
- Emplacement microSD, bouton de réinitialisation, RJ45, Onvif, IP66
- 12V DC / PoE+



Référence / Modèle

SD4Z25-AS-PV / SD4Z25-AS-PV

Capteur CMOS 1/2,8" de 4 mégapixels

Formats vidéo H.265, H.264 et MPEG

Résolution : 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1270x720), D1 (704x576)

Flux 1 : 4MP, 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart Dual Light 120 mètres

0,001 lux F1.5 (couleur), 0,0005 lux F1.5 (N/B)

Zoom optique 25X : 5,5 ~ 137,5 mm

Angle de vue : 53.6° ~ 3.08° (H)

Zoom numérique 16X

Modes d'imagerie : BLC, EIS, 3D-NR, Defog

Prise en charge du retour sur investissement (ROI) d'une région fixe pour chaque flux

Dôme PTZ IP 4MP Smart Dual Light Active Deterrence Lite AI Outdoor

Référence / Modèle	SD4Z25-AS-PV / SD4Z25-AS-PV
Positionneur horizontal : 0° ~ 360° en continu	
Positionneur vertical : -18° ~ 90	
Vitesse : 0,1° ~ 120°/sec (H), 0,1° ~ 120°/sec (V)	
255 présélections	
6 séries (jusqu'à 18 préréglages par série)	
4 motifs avec une durée totale d'enregistrement d'au moins 10 min.	
Dissuasion active intégrée avec alarme sonore et lumineuse (lumières bleues et rouges)	
Armement/désarmement de l'alarme	
1 entrée audio / 1 sortie audio	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Bouton de réinitialisation	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6	
Compatible avec Onvif (S/G)	
Alimentation : 12V DC, 3A / PoE+ (802.3at)	
Température de fonctionnement -40°C ~ +60°C	
Humidité de fonctionnement <90% d'humidité relative	
Degré de protection IP66	
Résistant à la foudre 4kV	
Installation au mur ou au plafond	
Dimensions : Ø160 x 270 mm Ø160 x 270 mm	
Poids : 3,5 kg	