

Dôme IP PTZ VESTA Advanced Video Starlight 5MP avec zoom optique 20x



- Dôme IP PTZ Vesta Advanced Video Starlight
- 5MP@25ips
- Optique motorisée 4,8~98 mm avec zoom optique 20x et zoom numérique 16x
- Eclairage IR jusqu'à 100m
- Suivi automatique, comptage des personnes, détection des visages et des incendies
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Emplacement MicroSD jusqu'à 256 Go
- Protection IP66
- Alimentation PoE+.



Référence / Modèle	SD5Z20 / SD5Z20
Caractéristiques techniques	
Dôme PTZ IP Vesta Advanced Video	
Capteur CMOS 1/2,8" à balayage progressif	
Résolution maximale de 5MP	
Technologie Starlight	
Éclairage minimal de 0,001 lux en couleur à F1,5 avec AGC activé	
Éclairage minimum de 0,0005 lux en noir et blanc à F1,5 avec AGC activé	
Auto jour/nuit (ICR), mode couleur et N&B	
Zoom numérique 16x	
Optique motorisée 4,8~98 mm	
Zoom optique 20x	
Ouverture automatique F1.6-F3.9	
Champ de vision horizontal de 60°~3,59	

Dôme IP PTZ VESTA Advanced Video Starlight 5MP avec zoom optique 20x

Référence / Modèle	SD5Z20 / SD5Z20
Distance de travail de 30 mm à 1000 mm	
Éclairage infrarouge jusqu'à 100 m	
Vidéo	
Compression vidéo H.265, H.264 et MJPEG	
Profil principal H.265	
Profil de base, profil principal et profil élevé H.264	
Débit binaire vidéo de 32 Kbps à 16 Mbps	
Flux 1 : 5MP@25 fps	
Résolutions du flux 1 : 2960x1664, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960 et 1280x720	
Flux 2 : D1@25 fps	
Flux 3 : D1@25 fps	
Résolution des flux 2 et 3 : 704x576	
Positionneur	
Rotation horizontale continue sur 360	
0,1°~100°/s vitesse horizontale	
0,1°~93° rotation verticale	
0,1°~50°/s vitesse verticale	
255 préréglages	
6 séries avec jusqu'à 18 préréglages par série	
4 motifs avec une durée totale d'enregistrement d'au moins 10 minutes	
Récupération après une coupure de courant	
Intensité de l'infrarouge réglée automatiquement en fonction du rapport de zoom	
Fonctionnalités	
Mode Runner	
Réglage de la saturation, de la luminosité, du contraste et de la netteté à partir d'un client ou d'un navigateur	
Compensation du contre-jour	
Mode d'exposition automatique, priorité à l'ouverture, priorité à l'obturation et manuel	

Dôme IP PTZ VESTA Advanced Video Starlight 5MP avec zoom optique 20x

Référence / Modèle	SD5Z20 / SD5Z20
Mise au point automatique, mise au point simple et mise au point manuelle	
Exposition et mise au point par zone	
Désembuage	
SIE	
Réduction du bruit en 3D	
Superposition d'images BMP 24 bits avec région optionnelle	
1 région ROI fixe pour chaque flux	
AI-ISP	
Qualité d'image Dark Killer	
Fonctions intelligentes	
SMD	
Protection du périmètre	
Suivi automatique	
Comptage de personnes	
Détection des visages	
Détection d'incendie	
Métadonnées sur les personnes et les véhicules	
Audio	
Microphone intégré	
Haut-parleur intégré	
Compression audio G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2 et PCM	
64 Kbps de débit audio en G.711	
débit audio de 16 Kbps en G.722.1	
16 Kbps de débit audio en G.726	
32~192 Kbps de débit audio en MP2L2	
16~64 Kbps de débit audio en AAC	
Stockage	

Dôme IP PTZ VESTA Advanced Video Starlight 5MP avec zoom optique 20x

Référence / Modèle	SD5Z20 / SD5Z20
Emplacement pour carte Micro SD/SDHC/SDXC jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Stockage NAS via NFS et SMB/CIFS	
Réseau	
Protocoles TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6	
ONVIF Profil S et Profil G	
Protocole privé	
API	
SDK	
Alimentation électrique	
Alimentation 12V DC 3A	
PoE+	
Environnement	
Température de fonctionnement -40°C à 60°C (-40°F à 140°F)	
Humidité jusqu'à 90	
IP66 Protection	
Protection contre les surtensions	
Protection contre la foudre TVS 6000V	
Caractéristiques physiques	
Installation au mur ou au plafond	
Dimensions (sans supports) : Ø136 x 204,5 mm	
Poids : 2,5 kg	
Contenu	
Dôme PTZ IP Vesta Advanced Video SD5Z20 (SD5Z20)	
Support de fixation murale	
Support de fixation au plafond	