

Switch PoE g  r   dans le cloud VESTA avec 16 ports Gigabit



- Switch PoE g  r   dans le cloud VESTA
- 16 ports PoE Gigabit et 2 ports Gigabit en cascade
- 1 interface Gigabit SFP
- Alimentation PoE de 30 W par port
- Alimentation interne de 240W
- G  rable via l'application VESTA Advanced APP ou le logiciel local VSS.



R��f��rence / Mod��le	SW016 / SW016
Caract��ristiques techniques	
Switch PoE g��r�� dans le cloud VESTA	
16 ports PoE RJ45 1000Mbps	
2 ports RJ45 1000Mbps en cascade	
1 interface SFP 1000Mbps	
Bande passante de 38G	
Capacit�� de transfert de 28 272 Mpps	
Table MAC �� 2K adresses	
Entr��e AC 100~240V avec alimentation 240W	
Transmission 1000Base-T avec 4 paires U/UTP ou STP Cat5e ou sup��rieur jusqu'�� 100m	
Transmission 100Base-TX avec 2 paires U/UTP ou STP Cat5 ou sup��rieur jusqu'�� 100m	
Transmission 10Base-TX avec 2 paires U/UTP ou STP Cat5e ou sup��rieur jusqu'�� 250 m (1 000 ft)	
Prise en charge des ��quipements PoE IEEE 802.3af/at	
Compatible avec les ��quipements PoE certifi��s non standard	
Fonctionnalit��s	

Switch PoE géré dans le cloud VESTA avec 16 ports Gigabit

Référence / Modèle	SW016 / SW016
Gérable via Vesta Advanced APP ou le logiciel local VSS	
Architecture Store and Forward	
Apprentissage automatique de l'adresse MAC et vieillissement	
Contrôle de flux IEEE 802.3x en duplex intégral et contre-pression en semi-duplex	
Configuration de l'isolation des ports	
Redémarrage des ports	
Activation et désactivation du PoE par port	
Limitation du débit par port	
Mode longue distance par port	
Réinitialisation générale de l'équipement	
Réinitialisation de la configuration du dispositif	
Configuration duplex par port	
Mise à jour du micrologiciel	
Configuration VLAN	
Fonctionnalités intelligentes	
Protection par couches	
Liaison MAC/port	
DHCP snooping et protection contre les attaques DHCP	
Sécurité et isolation des ports d'extrémité	
Protection de l'unité centrale	
ACL avec mise en miroir des ports, transfert de port, limitation de flux et ré-étiquetage QoS	
QoS avec priorité de port, 802.1P et DSCP	
SP, WRR, SP + WRR et algorithmes d'ordonnancement Equ	
Réseau	
Conforme à la norme IEEE 802.3 Ethernet	
Conformité IEEE 802.3u Fast Ethernet	
Conformité IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet	

Switch PoE géré dans le cloud VESTA avec 16 ports Gigabit

Référence / Modèle	SW016 / SW016
IEEE 802.3ab 1000BASE-T conforme à Gigabit Ethernet	
Prise en charge de l'interface SFP 1000Base-X IEEE 802.3z	
Conforme à la norme IEEE 802.3af	
Conforme à la norme IEEE 802.3at	
Conforme à la norme IEEE 802.3x	
Vitesses Ethernet 10Mbps half duplex et 20Mbps full duplex	
100Mbps half duplex et 200Mbps full duplex Vitesse Fast Ethernet	
Vitesse Gigabit Ethernet de 2000Mbps full duplex	
Affichage en nuage du numéro de série, du modèle, de la version du micrologiciel, de l'IP en temps réel, de la puissance par port en temps réel, de l'état LINK, du duplex, de la vitesse amont/aval et de l'état VLAN	
Gestion via l'interface web	
Gestion via un client PC	
Gestion à distance via une application	
Alimentation électrique	
Jusqu'à 30W par port	
Protection contre les surintensités	
Protection contre les surtensions	
Protection contre les courts-circuits	
Démarrage séquentiel	
Démarrage progressif pour les équipements PoE à haute puissance	
Environnement	
Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C	
Température de stockage -40 °C à 70 °C (-40 °C à 158 °F)	
Humidité de fonctionnement 10 % à 90 % HR	
Humidité de stockage 5 % à 90 % HR	
Altitude maximale de travail 2000 m	
Altitude maximale de stockage 2000 m	
Protection contre les surtensions de 4KV	

Switch PoE g  r   dans le cloud VESTA avec 16 ports Gigabit

R��f��rence / Mod��le	SW016 / SW016
Caract��ristiques physiques	
Installation en rack 1U 19 pouces	
Dimensions : 270 x 180 x 45 mm	
Poids : 1,35 kg	
Contenu	
Switch PoE g��r�� dans le cloud VESTA SW016 (SW016)	