

Routeur Mercusys 4G LTE avec WiFi N 300 Mbps**4G**  **WiFi**   **MERCUSYS**

- Routeur sans fil 4G Mercusys MB112-4G
- Compatible avec les réseaux 4G (FDD/TDD) et 3G
- Téléchargement jusqu'à 150 Mbps
- Wi-Fi N 2.4 GHz jusqu'à 300 Mbps
- Connexion pour jusqu'à 32 appareils
- 2 ports LAN (1 WAN/LAN)
- Double antenne LTE interne
- Gestion à distance
- Sécurité WPA/WPA2

**Référence / Modèle****TPLINK-214 / MB112-4G**

Routeur sans fil 4G LTE N300 avec emplacement Nano SIM

Modes de fonctionnement : routeur 4G/3G, routeur sans fil

Compatible avec les réseaux :

4G FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)

4G TDD-LTE : B38/B40 (2600/2300 MHz)

3G HSPA+/UMTS : B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)

Vitesse de téléchargement 4G : jusqu'à 150 Mbps

Vitesse de téléchargement 4G : jusqu'à 50 Mbps

Wi-Fi N 2,4 GHz avec une vitesse allant jusqu'à 300 Mbps

Normes sans fil : IEEE 802.11b/g/n

Antennes internes : 2 × LTE

Fréquence sans fil : 2,4 GHz

PIRE (CE) : < 20 dBm

Sensibilité de réception :

11g 54M : -74 dBm

Routeur Mercusys 4G LTE avec WiFi N 300 Mbps

Référence / Modèle	TPLINK-214 / MB112-4G
11n HT20 MCS7 : -73 dBm	
11n HT40 MCS7 : -70 dBm	
Fonctions sans fil : activation/désactivation radio, programmation sans fil, WMM, statistiques	
Sécurité sans fil : WEP 64/128 bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	
Connexions simultanées : jusqu'à 32 appareils	
1 × 10/100 Mbps port LAN/WAN + 1 × 10/100 Mbps port LAN	
Prise en charge du réseau étendu : IP dynamique/statique, PPPoE, PPTP, L2TP	
DHCP : serveur, liste de clients, réservation d'adresses	
Réseau invité : disponible dans la bande 2,4 GHz	
Pare-feu SPI IPv4, filtrage IP et MAC	
Transfert de port : ALG, serveur virtuel, déclenchement, DMZ, UPnP	
DNS dynamique : DynDNS, NO-IP	
Protocoles pris en charge : IPv4, IPv6	
Gestion locale et à distance	
Outils : mise à jour du firmware, réglages d'usine, journaux, diagnostics	
Navigateur requis : IE 11+, Firefox 12+, Chrome 20+, Safari 4+ ou compatible JavaScript	
Alimentation externe : 9 V / 0,85 A	
Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C	
Température de stockage : -40 °C à +70 °C (-40 °C à +70 °C)	
Humidité de fonctionnement : 10-90 % sans condensation	
Humidité de stockage : 5-90 % sans condensation	
Dimensions : 95 × 61,05 × 165,97 mm	
Certifications : CE, RoHS	
Contenu de l'emballage :	
Routeur MB112-4G	
Adaptateur d'alimentation	
Câble Ethernet RJ45	

TPLINK-214

MB112-4G



Routeur Mercusys 4G LTE avec WiFi N 300 Mbps

Référence / Modèle

TPLINK-214 / MB112-4G

Guide d'installation rapide
