

Mercusys Routeur mobile 4G LTE avec WiFi N et batterie



- Routeur 4G portable Mercusys MT110
- Connectivité LTE jusqu'à 150 Mbps
- WiFi 2.4 GHz jusqu'à 150 Mbps
- Batterie rechargeable avec une autonomie allant jusqu'à 10 heures
- Compatible Nano SIM
- Jusqu'à 10 appareils connectés simultanément
- Sécurité WPA2
- Plug & Play
- Application de gestion



Référence / Modèle	TPLINK-216 / MT110
Routeur mobile 4G LTE avec batterie intégrée	
Vitesse de téléchargement : jusqu'à 150 Mbps	
Vitesse de téléchargement : jusqu'à 50 Mbps	
Compatible avec les réseaux :	
4G FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)	
4G TDD-LTE : B38/B40 (2600/2300 MHz)	
3G HSPA+/UMTS : B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)	
Normes sans fil : IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)	
Vitesse Wi-Fi : jusqu'à 150 Mbps	
Fréquence : 2,4 GHz	
Puissance d'émission : < 20 dBm	
Sensibilité à la réception :	
11b 11 Mbps : -87,5 dBm	
11g 54 Mbps : -74 dBm	
11n HT20 MCS7 : -71 dBm	

Mercusys Routeur mobile 4G LTE avec WiFi N et batterie

Référence / Modèle	TPLINK-216 / MT110
11n HT40 MCS7 : -69 dBm	
Antennes LTE et Wi-Fi internes	
Connexions simultanées : jusqu'à 10 appareils	
Fonctions réseau :	
DHCP : serveur, client, liste de clients	
Filtrage MAC sans fil	
Activation/désactivation du SSID	
Sécurité sans fil : WPA-PSK/WPA2-PSK	
Interface :	
1 × emplacement Nano SIM	
1 × port Micro USB	
Boutons physiques : alimentation, réinitialisation	
Indicateurs LED : Wi-Fi, Internet, batterie	
Alimentation externe : 5 V / 1 A	
Autonomie de la batterie : jusqu'à 10 heures	
Température de fonctionnement : 0 °C à 35 °C	
Température de stockage : -10°C à 40°C (-10°F à 104°F)	
Humidité de fonctionnement : 0-75 % sans condensation	
Humidité de stockage : 0-65 % sans condensation	
Dimensions : 111 × 70 × 23,8 mm	
Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 11/10/8/7, macOS, Android, iOS, Windows Phone	
Contenu de l'emballage :	
Routeur mobile MT110	
Câble micro USB	
Guide d'installation rapide	
Certifications : CE, RoHS	