

TPLINK-260

TL-SG1210PP



Commutateur non administrable Gigabit PoE+ TP-Link 10-Port avec SFP

- Commutateur non administrable TP-Link
- 9 ports Gigabit RJ45 et 1 port SFP
- 8 ports PoE+ avec une puissance de 63 W
- Modes CCTV et prioritaire, fonction étendue à 250m
- Protection contre les surtensions et conception métallique sans ventilateur.



Référence / Modèle

TPLINK-260 / TL-SG1210PP

Spécifications techniques

Commutateur Gigabit non administrable TP-Link

9 ports RJ45 10/100/1000 Mbps et 1 port Gigabit SFP

8 ports PoE+ conformes à la norme IEEE 802.3af/at

Budget PoE : 63 W

Modes : CCTV (jusqu'à 250 m), priorité et isolation des ports

Capacité de commutation : 20 Gbps

Taux de transfert de paquets : 14,88 Mpps

Table MAC : 4K

Contrôle de flux IEEE 802.3x, auto-négociation et Auto MDI/MDIX

QoS : IEEE 802.1p/DSCP

Trame Jumbo jusqu'à 9 KB

Réseau

Étendardes: IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3af/802.3at/802.3x

Fonction PoE étendue : jusqu'à 250 m en mode CCTV

Commutateur non administrable Gigabit PoE+ TP-Link 10-Port avec SFP**Référence / Modèle****TPLINK-260 / TL-SG1210PP**

Port de liaison montante : 1 Gigabit SFP

Ports

9 ports Gigabit RJ45

1 port Gigabit SFP

8 ports PoE

Alimentation

Entrée : 53,5 V / 1,31 A

Consommation électrique maximale : 72,2 W (à pleine charge PoE)

Adaptateur d'alimentation inclus

Installation de l'appareil

Montage sur table ou au mur

Boîtier métallique

Conception sans ventilateur

Protection

Protection contre les surtensions : 4 KV

Dimensions : 209 × 126 × 27 mm

209 × 126 × 27 mm

ContenuCommutateur Gigabit PoE+ **TPLINK-260** (TL-SG1210PP)

Adaptateur d'alimentation

Kit de montage

Guide d'installation