

Détecteur PIR et de bris de glace



- Détecteur PIR et de bris de glace
- Portée PIR jusqu'à 12 mètres, 90°
- Portée microphonique jusqu'à 8 mètres
- Anti-animal jusqu'à 25 kg
- Niveaux de sensibilité et d'immunité anti-animaux domestiques réglables à distance
- Certifié EN50131 Grade 2



Référence / Modèle	VESTA-382 / IRAGS-35SSL-F1-2W-868
Détecteur de mouvement PIR et de bris de glace multifonction à double technologie	
Combine un détecteur de mouvement PIR et un détecteur acoustique de bris de verre.	
Sa double fonctionnalité unique permet de détecter les mouvements dans une pièce donnée et de déterminer les bris de verre.	
Reprenant les avantages de son prédécesseur IR-35, IRAGS-35 permet de contrôler à distance le niveau de sensibilité et les réglages de l'immunité aux animaux domestiques.	
Portée PIR jusqu'à 12 mètres, 90°.	
Portée microphonique jusqu'à 8 mètres (sensibilité réglable : 8/5/3/1,5 mètres).	
Lentille spéciale fabriquée avec une technologie avancée pour réduire les angles morts.	
Immunité pour les animaux domestiques jusqu'à 25 kg	
Équipé d'une technologie microphonique permettant de reconnaître les motifs acoustiques et d'assurer une couverture complète de la détection des bris de verre.	
Alerte les propriétaires de maisons et d'entreprises lorsqu'une fenêtre ou une porte vitrée est brisée ou cassée, tout en surveillant l'état de la vitre.	
Fréquence radio de 868 MHz	
Signaux de contrôle périodiques pour vérifier l'intégrité du système	
Contrôle de la sensibilité compensé par la température	

VESTA-382

IRAGS-35SSL-F1-2W-868



Détecteur PIR et de bris de glace

Référence / Modèle

VESTA-382 / IRAGS-35SSL-F1-2W-868

Hauteur d'installation flexible de 2,3 à 2,5 mètres (8 à 8,5 pieds)

Alimenté par 3 piles au lithium CR123

Durée de vie des piles : 5 ans

Plage de température de fonctionnement -10°C ~ +45°C

Humidité relative jusqu'à 85 % (sans condensation)

Dimensions : 69 (L) x 112 (H) x 37 mm

Certifié EN50131 Grade 2