

Injecteur / Splitter PoE



- Injecteur / Splitter PoE
- 1 port PoE RJ45 de 10/100 Mbps, 1 port Ethernet de 10/100 Mbps
- Conforme à la norme 802.3af/at/bt
- Installation facile
- Montage en surface et mural.

**Référence / Modèle****WITEK-0023 / WI-POE31-48V**

Interface : 1 port PoE RJ45 de 10/100 Mbps, 1 port Ethernet de 10/100 Mbps

Réseau : 10BASE-T : câble UTP catégorie 3, 4, 5 (max. 100 m), EIA/TIA-568 100 Ω STP (max. 100 m), 100BASE-TX : câble UTP catégorie 5, 5e (max. 100 m), EIA/TIA -568 100 Ω STP (max. 100 m)

Alimentation électrique : AC EN 100-240V

Entrée/sortie de données : 1 entrée de données 10/100 Mbps

Port d'entrée/sortie d'alimentation : 1 x 802.3af/at PoE Out

PINs PoE : 4/5 (+), 7/8- ou 1/2 (+), 3/6 (-)

Consommation PoE : 48V 24W

Indicateur LED : PWR-Power

Pas de ventilateur

Méthode de transmission : Store and Forward

Niveau de protection : Protection contre la foudre 6kV, décharge de contact ESD 6kV

Fonctions avancées : apprentissage automatique de l'adresse Mac et vieillissement automatique, stockage et transfert.

Contrôle de flux IEEE 802.3x pour le mode full duplex, contre-pression pour le mode half duplex

Certification : CE, FCC, RoHS

WITEK-0023

WI-POE31-48V



Injecteur / Splitter PoE

Référence / Modèle	WITEK-0023 / WI-POE31-48V
Taille de l'emballage : 205 × 134 × 47 mm	
Dimensions du dispositif : 113 × 48 × 30 mm	
Poids brut : 0,3 kg	
Poids net : 0,12 kg	
Contenu de l'emballage : 1 injecteur PoE, 1 câble d'alimentation, 1 guide d'installation rapide	
Température de fonctionnement : -10°C~55°C	