

Injecteur / Splitter PoE.

Hi-PoE

- Injecteur / Splitter PoE
- 1 port PoE RJ45 de 100/1000 Mbps, 1 port Ethernet de 100/1000 Mbps
- Conforme à la norme 802.3af/at/bt
- Installation facile
- Montage en surface et mural.

**Référence / Modèle****WITEK-0025 / WI-POE55-48V-60W**

Interface : 1 port PoE RJ45 100/1000 Mbps, 1 port Ethernet 100/1000 Mbps

Réseau : 10BASE-T : câble UTP catégorie 3, 4, 5 (max. 100 m), EIA/TIA-568 100 Ω STP (max. 100 m), 100BASE-TX : câbleUTP catégorie 5, 5e (max. 100 m), EIA/TIA -568 100 Ω STP (max. 100 m)

Alimentation électrique : AC IN 100-240V

Entrée/sortie de données : 1 entrée de données 100/1000 Mbps

Port d'entrée/sortie d'alimentation : 1 x 802.3 af/at/bt 60W PoE Out

PINs PoE : 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)

Consommation PoE : 52V 60W

Indicateur LED : PWR-Power

Pas de ventilateur

Méthode de transmission : Store and Forward

Niveau de protection : 6kV protection contre la foudre, 6kV décharge de contact ESD

Fonctions avancées : apprentissage automatique de l'adresse Mac et vieillissement automatique, stockage et transfert.

Contrôle de flux IEEE 802.3x pour le mode full duplex, contre-pression pour le mode half duplex

Certification : CE, FCC, RoHS

WITEK-0025

WI-POE55-48V-60W



Injecteur / Splitter PoE.

Référence / Modèle

WITEK-0025 / WI-POE55-48V-60W

Taille de l'emballage : 205 × 134 × 47 mm

Dimensions du dispositif : 113 × 48 × 30 mm

Poids brut : 0,3 kg

Poids net : 0,12 kg

Contenu de l'emballage : 1 injecteur PoE, 1 câble d'alimentation, 1 guide d'installation rapide

Température de fonctionnement : -10°C~55°C