

Injecteur PoE++ 90W

PoE Hi-PoE

- Injecteur PoE++ 90W Wi-Tek
- 1 entrée Ethernet 100/1000/2500 Mbps
- 1 sortie PoE (802.3bt) 100/1000/2500 Mbps
- Installation de bureau et montage mural
- Boîtier métallique de haute qualité
- Longue durée de vie

**Référence / Modèle****WITEK-0149 / WI-POE58-BT V2**

Permet d'alimenter les caméras IP et les points d'accès sans fil sans avoir recours à des prises de courant ou à un câblage CA supplémentaire.

1 port d'entrée RJ45 100/1000/2500 Mbps

1 port de sortie PoE (802.3bt) 100/1000/2500 Mbps

Alimentation PoE 90W

Normes PoE :

IEEE 802.3af

IEEE 802.3at

IEEE 802.3bt

Conforme à la norme 802.3af/at/bt et prend en charge jusqu'à 90 W de puissance.

Aucune configuration n'est nécessaire ; il suffit de connecter l'injecteur à un commutateur Ethernet et à un dispositif PoE pour alimenter le réseau en électricité et en données.

Alimentation : 100V ~ 240V AC, 50/60 Hz

Consommation électrique : 2 W (en veille)

Température de stockage : -40°C ~ +80°C

Humidité de stockage 5% ~ 95% (sans condensation)

WITEK-0149

WI-POE58-BT V2



Injecteur PoE++ 90W

Référence / Modèle	WITEK-0149 / WI-POE58-BT V2
Température de fonctionnement -10°C ~ +55°C (-10°C ~ +55°C)	
Humidité de fonctionnement 5% ~ 90% (sans condensation)	
Boîtier sans ventilateur	
Montage sur table ou au mur	
Dimensions : 73 (L) x 37 (H) x 192 mm	
Poids net : 550 g	
Poids brut : 780 g	
Certification : CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM	