

# WITEK-0157

WI-PCES306G-O



## Switch PoE Gigabit Cloud Easy Smart pour l'extérieur



- Commutateur PoE administrable en nuage pour l'extérieur
- 4 ports PoE Gigabit
- 2 ports Gigabit Ethernet uplink
- 60W de puissance PoE totale
- Prend en charge la gestion dans le nuage Wi-Tek et la gestion à distance via APP
- Supporte l'anti-loopback automatique des ports
- Prend en charge plusieurs alarmes en temps réel
- Prise en charge du protocole Onvif pour l'identification automatique des caméras IP.



### Référence / Modèle

WITEK-0157 / WI-PCES306G-O

Commutateur PoE Gigabit Cloud Easy Smart pour l'extérieur

4 ports PoE RJ45 10/100/1000Mbps

2 x 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet uplink ports

Consommation d'énergie PoE : 30W par port

60 W au total pour l'alimentation PoE

Normes :

IEEE 802.3

IEEE 802.3u

IEEE802.3ab

IEEE802.3x

IEEE802.1q

IEEE802.1p

IEEE802.3ad

IEEE802.3af

IEEE802.3at

## Switch PoE Gigabit Cloud Easy Smart pour l'extérieur

**Référence / Modèle****WITEK-0157 / WI-PCES306G-O**

Capacité de commutation de 12 Gbps

Taux de transfert de paquets de 8,93Mbps

Mémoire tampon de 4,1 Mbits

Trame Jumbo de 9216 octets

8K adresses MAC

Mode de transmission *Store and Forward*

Prise en charge du bouclage automatique des ports pour assurer la continuité du réseau

Prise en charge des notifications d'alarme en temps réel

Prise en charge du protocole Onvif pour identifier automatiquement les caméras IP

Prise en charge de la gestion en nuage Wi-Tek pour la surveillance en temps réel et la configuration à distance

Alimentation : 100V ~ 240V AC, 50/60Hz

Consommation électrique : 5 W (en veille), 65 W (maximum, avec un trafic PoE de 100 %)

Température de stockage : -40°C ~ +70°C

Humidité relative de stockage 5% ~ 90% (sans condensation)

Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C (-30°C ~ +60°C)

Humidité relative de fonctionnement 10% ~ 90% (sans condensation)

Boîtier résistant aux intempéries et à la poussière

Boîtier sans ventilateur

Montage mural ou sur poteau

Dimensions : 210 (L) x 314 (H) x 89 mm

Poids net : 1,12 kg

Poids brut : 1,8 kg

Certifications CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM