

WITEK-0159

WI-PCES226GF



Commutateur 24 ports PoE administrable par le cloud



- Commutateur PoE administrable par le cloud
- 24 ports PoE Fast Ethernet
- 2 ports Gigabit SFP Combo
- Puissance PoE totale de 280 W
- Prend en charge la gestion Wi-Tek dans le nuage et la gestion à distance via APP
- Prend en charge le protocole Onvif pour l'identification automatique des caméras IP.



Référence / Modèle

WITEK-0159 / WI-PCES226GF

24 ports PoE RJ45 10/100 Mbps

2 x 1000 Mbps SFP Combo ports

Consommation PoE : ≤90W ports 1 à 4, ≤30W ports 5 à 24, 280W livraison totale

Normes :

IEEE 802.3

IEEE 802.3u

IEEE 802.3ab

IEEE802.3af

IEEE802.3at

IEEE802.3bt

Capacité de commutation de 8,8 Gbps

Taux de transfert de paquets de 6,56 Mbps

Trame Jumbo de 9216 octets

8K adresses MAC

Mémoire tampon de 4 Mo

Commutateur 24 ports PoE administrable par le cloud

Référence / Modèle**WITEK-0159 / WI-PCES226GF**

Mode de transmission *Store and Forward*

Le commutateur DIP permet de basculer entre les modes Extend (transmission longue portée jusqu'à 250 mètres), VLAN et PD Alive.

Les fonctions courantes telles que le redémarrage du port, le redémarrage du PoE, la division du VLAN, la maintenance et le débogage peuvent être résolues à distance.

Prise en charge de la gestion en nuage Wi-Tek

La fonction EWEB n'est disponible que si le commutateur est connecté à un autre dispositif de gestion en nuage.

Détection automatique des caméras ONVIF dans le même sous-réseau

Alimentation : 100V ~ 240V AC, 50/60 Hz

Consommation électrique : 5,1 W (en veille), 285 W (trafic PoE à 100 %)

Température de stockage : -40°C ~ +70°C

Humidité de stockage 5% ~ 90% d'humidité relative (sans condensation)

Température de fonctionnement -10°C ~ +50°C (-10°C ~ +50°C)

Humidité de fonctionnement 10% ~ 90% d'humidité relative (sans condensation)

Boîtier avec deux ventilateurs

Dimensions : 440 (L) x 44 (H) x 207 mm

Poids net : 2,74 kg

Poids brut : 3,39 kg

Installation de bureau, murale ou en rack

Certifications CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM