

## WITEK-0169

WI-CPE511H-KIT V2



### Wi-Tek 5 GHz outdoor WiFi transmission kit for CCTV up to 3 km



- Kit Wi-Tek pour la transmission point à point ou multipoint
- Bande 5 GHz jusqu'à 867 Mbps
- Antenne directionnelle de 12 dBi
- Portée jusqu'à 3 km
- Comprend 2 unités avec PoE passif 24 V
- Boîtier IP65
- Gestion locale et en nuage



#### Référence / Modèle

WITEK-0169 / WI-CPE511H-KIT V2

Kit d'émetteur IP CCTV sans fil (2 pièces)

Bande de fréquence : 5.150 ~ 5.850 GHz (canaux 36~165)

Vitesse sans fil jusqu'à 867 Mbps

Normes : IEEE 802.11a/n/ac (2x2 MU-MIMO)

Modes pris en charge : point à point (PTP), point à multipoint (PTMP), CPE, répéteur, WISP

Portée jusqu'à 3 km

Antenne directionnelle intégrée de 12 dBi

Ouverture : 33° horizontal / 33° vertical

Puissance d'émission : jusqu'à 19 dBm (réglable)

Configuration rapide sans logiciel, avec interrupteur DIP, affichage LED et boutons + / -

Port WAN PoE IN et port LAN : RJ45 10/100 Mbps

Gestion : interface web locale et cloud Wi-Tek

Alimentation PoE passive 24 V (0,5 A)

Consommation électrique maximale : <5 W

Température de fonctionnement : -40 °C à +70 °C (-40 °C à +70 °C)

## Wi-Tek 5 GHz outdoor WiFi transmission kit for CCTV up to 3 km

Référence / Modèle	WITEK-0169 / WI-CPE511H-KIT V2
Température de stockage : -40°C à +85°C (-40°F à +85°F)	
Humidité de fonctionnement : 5 %-95 % (sans condensation)	
Protections :	
ESD : ±8 kV (air) / ±6 kV (contact)	
Protection contre la foudre : 2 kV	
Montage mural ou sur poteau	
Boîtier en plastique stabilisé aux UV, protection IP65	
Dimensions par unité : 180 × 88 × 59 mm	
Poids de l'unité : 0,26 kg	
Dimensions de l'emballage : 260 × 190 × 100 mm	
Poids brut : 1,06 kg	
Contenu du kit :	
2 appareils WI-CPE511H	
2 adaptateurs PoE 24 V	
2 câbles Ethernet	
2 accessoires de fixation	
1 guide rapide	