

WITEK-0176

WI-LTE110-O V2



Routeur 4G LTE d'extérieur IP65 avec PoE et gestion en nuage



- Routeur LTE extérieur Wi-Tek
- Technologie LTE CAT.4 jusqu'à 150 Mbps
- Wi-Fi N 2,4 GHz jusqu'à 300 Mbps
- PoE passif
- Boîtier IP65
- Gestion dans le nuage



Référence / Modèle

WITEK-0176 / WI-LTE110-O V2

Connectivité LTE CAT.4 : jusqu'à 150 Mbps en aval / 50 Mbps en amont

Modes : routeur 4G, routeur SOHO, routeur Eth-First, routeur 4G-First

Fréquences mobiles :

EU : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE B40, WCDMA B1/B5/B8, GSM B3/B8

CN : FDD-LTE B1/B3/B5/B8, TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41, WCDMA B1/B5/B8, GSM B3/B8

LA : FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66, TDD-LTE B40, WCDMA B1/B2/B4/B5/B8, GSM B2/B3/B5/B8

Wi-Fi N 2,4 GHz jusqu'à 300 Mbps (IEEE 802.11b/g/n)

Antenne LTE 2 dBi + antenne Wi-Fi 3 dBi intégrée

2x2 MIMO. Puissance d'émission : 22 dBm

Port SIM standard 2FF

2 ports RJ45 10/100Mbps

Fonctionnalités sans fil :

SSID caché, canal et puissance réglables.

WMM, isolation du client, sélection automatique du canal

Sécurité : WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA1/WPA2-mixte

Routeur 4G LTE d'extérieur IP65 avec PoE et gestion en nuage

Référence / Modèle**WITEK-0176 / WI-LTE110-O V2**

Fonctions réseau :

LAN : IP statique ou dynamique

WAN : IP statique, IP dynamique, PPPoE

Serveur DHCP, routes statiques, NAT, règles de trafic

APN, PIN, gestion du type d'authentification

Fonctions avancées :

Serveur et client OpenVPN, DDNS, pare-feu

Gestion à distance sur le cloud et sur le web local

Alimentation : 12 VDC / PoE passif 24 V

Consommation électrique maximale : < 12 W

Protections ESD : ±8 kV (air), ±4 kV (contact)

Boîtier : IP65 résistant aux intempéries

Température de fonctionnement : -40 °C à +70 °C

Température de stockage : -40 °C à +85 °C (-40 °C à +85 °C)

Humidité de fonctionnement et de stockage : 5 %-95 % (sans condensation)

Dimensions : 260 × 100 × 37 mm

Dimensions de l'emballage : 330 × 110 × 70 mm

Poids net : 0,28 kg

Poids brut : 0,6 kg

Certifications : CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM