

CÂBLE FTP LSZH CAT6A - 500M

REF : TLCB6A500F1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDUCTEUR

Matériau : Cuivre sans oxygène (pureté 99,97 %)

Structure du conducteur : 0,5 mm $\pm$ 0,01 mm

Calibre américain (AWG) : 24 AWG

ISOLATION

Matériau isolant : HDPE

Épaisseur moyenne minimale : 0,18 mm

Diamètre de l'isolation : 1,06 mm $\pm$ 0,1 mm

Couleur de l'isolation : Bleu, blanc/bleu ; Orange, blanc/orange ;
Vert, blanc/vert ; Marron, blanc/marron

FIL DE DÉCHIREMENT

Matériau : Polyester

Spécification : 500D

FIL DE DRAIN

Matériau : Cuivre étamé

Spécification : 0,4 mm $\pm$ 0,01 mm

SÉPARATEUR

Matériau : PE

Spécification : Transparent 5,0mm x 0,5mm

BLINDAGE EXTÉRIEUR

Matériau : Feuille d'aluminium composite (face conductrice vers l'intérieur)

Spécification : 0,04mm x 20mm

GAINE

Matériau de la gaine : LSZH

Épaisseur moyenne minimale : 0,5 mm

Diamètre de la gaine : 7,0 mm $\pm$ 0,3 mm

Couleur de la gaine : Blanc

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C

Température d'installation : 0 °C à +50 °C

Température de stockage : -10 °C à +40 °C

Humidité de stockage : < 60 % (HR)

CONDITIONNEMENT

Longueur du câble : 500 m $\pm$ 2 m

Dimensions de l'emballage : 340 mm x 340 mm x 320 mm

Poids net : 14 kg $\pm$ 0,6 kg

Poids brut : 15 kg $\pm$ 0,6 kg

